

ISMERTETŐ:

A **GRAFITIX MINERALISANT** ásványosítja a mészkő és kvarc-tartalmú kövekből készült felületeket, mint a: homokkő, tufa, ásványi vakolatok. A **GRAFITIX MINERALISANT** elősegíti az ásványi kövek összetevőinek egymáshoz tapadását. 3-dimenziós hálót alkot, így nem csökkenti az ásványi felületek pára- és légáteresztő képességét.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A terméket csak tiszta, száraz, portalanított felületre vigye fel szórópisztollyal. A felvitel iránya: Lentről – Fel. A szóráshoz használjon alacsonyabb nyomást és ügyeljen arra, hogy a felületet a lehető legalaposabban töltsse. Az ásványosított felület az ásványosítást követő 7 nap eltelte után hidrofobizálható. A munka közben használt eszközöket lakkbenzinben mossa ki.

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék lakkbenzint tartalmaz, ezért gyúlékony.

Munka közben tilos a dohányzás!

Továbbá tilos a terméket nyílt láng közelében alkalmazni!

A szilikát a bőrre és nyálkahártyára való ülepedése ellen használjon védőszemüveget és védőkesztyűt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Szintelen, átlátszó folyadék.

Szaga: nyersolaj származékú oldószerekre jellemző.

Szilikát-észtereket tartalmaz.

Halmazsűrűség: 0,89 g/cm³.

Gyúlékpont: >34°C

(etanolt tartalmaz).

Kiadósság: felülettől függően a felület telítettségéig.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 19 literes műanyag edényben egyszeri használatra.

A terméket eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni.



FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznek.