

ISMERTETŐ:

A **GRAFITIX DECAP ECLAIR** alkalmazási területe: festékek, lakkok és politúrák eltávolítása fa-felületekről.

ELŐNYEI:

A **GRAFITIX DECAP ECLAIR** szerves oldószerek keveréke. Hatóanyagai nem tartalmaznak savas sem szalmiákos összetevőket, sem kálium tartalmú vegyületeket.

A **GRAFITIX DECAP ECLAIR** a fa eredeti színét nem változtatja, a fémekre nincs káros hatással.

A festékek és lakkok eltávolítása aránylag gyors folyamat.

A **GRAFITIX DECAP ECLAIR** a festékekkel - lakkal száraz maradékot képez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A terméket ecsettel vagy szórópisztollyal (használjon VITON® tömitést) vigye fel a felületre. A tisztítandó tárgyat akár néhány percig „áztathatja” az oldószerben, amíg a festék fel nem enged.
2. A festék vagy lakk fellazításához általában elegendő néhány perces hatás.
3. A fellazított festékréteget (száraz maradékot képez) megfelelő eszközzel kaparja le a felületről (spatulyával, drótkéfével).
A felület vízzel való öblítése nem szükséges.
4. Az új festéket vagy lakkot száradás után azonnal fel lehet vinni a felületre.

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A **GRAFITIX DECAP ECLAIR** a felület mélyebb rétegeibe áthatolva fejt ki hatását. Ezért védje a bőrfelületet a termékkel való ismételt érintkezéstől.

A **GRAFITIX DECAP ECLAIR** beltéri használatra csak akkor alkalmas, ha munka közben a helyiség jól szellőztethető.

Tanácsolt megfelelő munkavédelmi eszközök, legalább szemüveg és kesztyű, használata.

Baleset esetén a bőrre került oldószert alaposan öblítse le szappanos vízzel, a szemből az oldószert legalább 15 percig mossa tiszta vízzel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Sárga színű folyadék.

Szaga: oldószerekre jellemző.

Kémhatás: pH 10,1

Gyulladáspont : > 60 °C

Halmazsűrűség : 1,235 g/cm³

Vízben szinte nem oldódik.

Több, mint 5% diklór-metánt tartalmaz.

FAGYÉRZÉKENY!



CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 1, 6 és 25 literes fém-edényekben.



FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznének.