

**ISMERTETŐ:**

A **PHSC PX-07** diszperziós bevonat, amely **alapozó réteggként szolgál** a falfirka ellen védelmet nyújtó védőfilmek felviteléhez. Használata elsősorban a **PHSC KTX-07** egy komponensű védőfilm felvitele előtt ajánlott. Szintelen-keményedő diszperziós sztírol-akril kopolimer primer ásványi bevonat, mely megakadályozza vagy minimalizálja, hogy a kezelt felület sötétebb hatású legyen. Tökéletesen behatol a felületekbe és javítja a tapadását a védőbevonatnak. A készítmény a diffúzió vonatkozásában nyitott, van, hidrofób tulajdonságai melyek megakadályozzák a behatolást a káros anyagoknak, ellenáll az UV sugárzásnak és az időjárásnak. Az alapozó stabilizálja a kezelendő felületet, izolálja, a védőfilmet az eredeti felülettől valamint kiküszöböli a nedves hatást. A kövek, vakolatok színárnyalata nem változik általa.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

A **PHSC PX-07** azonnal alkalmazható tiszta, száraz, portalanított felületekre, betonra, cementre, homlokzatfestékre, vakolatra stb. Kitűnő a tapadó képessége, ellenáll a külső környezeti hatásoknak és agresszív kémiai vegyületek hatásának.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

A **PHSC PX-07** primer alapozót eredeti csomagolásból, koncentrált állapotban használja. Ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással vigyen fel a kezelendő felületre 2 réteg alapozót.

A használt szerszámokat használat után vízzel mossa ki.

**JELLEMZŐK:**

- megakadályozza a mélyülő színt és elváltozást
- megerősíti a hordozó festék vagy védőréteget
- javítja a festék tapadását, a szubsztrátum és a bevonat tartósságát.
- kiváló a tapadása, időjárásálló képességű

**HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:**

A termék használata nem jelent különösebb veszélyt a felhasználó számára.

Mivel nem tartalmaz szerves oldószereket, nincs jellegzetes szaga. Munka közben legyen óvatos, védje szemét és bőrfelületét a termékkel való érintkezéstől. Baleset esetén azonnal öblítse le az érintett helyeket vízzel.

**CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:**

*A terméket csak fűtött helyiségben tárolja. Fagyérzékeny! Gyermekektől elzárandó! A termék 10 literes műanyag edényekben kerül forgalmazásra.*

A terméket eredeti hibátlan edényzetben, fűtött helyiségben tárolva, a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni.

