

ISMERTETŐ:

Állandó védelem firka ellen, szintelen lakk, fényes és matt változatban, kül- és beltéri alkalmazásra, festett és festetlen felületek védelme céljából. A gyártó a **KTX-07**-el védett felületről 100 tisztítást garantál!

- Sok kutatás és tesztek során egy bonyolult bevonat a végeredmény. Szerves oldószereket nem tartalmaz, szaga nem kellemetlen.
- A védőfilm matt változata áttetsző, fényes változata átlátszó filmet képez.
- Jól tapad, pórusos és nem pórusos felületekhez egyaránt. Kiválóan ellenáll a külső természeti hatásoknak.
- A firkák ismételt eltávolítása a védett felületekről **nyomásos vízzel**, melyek ismételt tisztítás esetén sem károsítják a védőfilmet.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Festett, matt és fényes felületekre.
- R.P.E.-re, strukturált vakolatokra, glicerát és akrilát típusú homlokzatfestékekre.
- 1 réteg **PX-07 PRIMER** alapozó felvitele után nincs sötétebb árnyalat, nincs színbeli eltérés.
- PVC-re, műanyag felületekre, utcai jelzőablákra.
- Bármely kényes felületre, mely nem áll ellen a szerves oldószerek hatásának.

Ne feledje: A védőfilm matt vagy fényes változatát a kezelendő felület típusa alapján válassza. Amennyiben a védőfilmet durva, festetlen felületre szeretné alkalmazni, a kezelendő felületet még a védőbevonat felvitele előtt **PX-07 PRIMER** alapozóval érdemes alapozni (egy rétegben). Ellenkező esetben, ha csak a védőfilmet viszi fel a felületre (alapozás nélkül), a felület állandóan nedves hatást fog kelteni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A **KTX-07** védőanyagot a fémvödör felnyitása után alaposan keverje fel, majd a megfelelő mennyiséget külön edénybe öntse ki. Amennyiben felesleges anyag megmaradt azt ne öntse vissza a fémvödörbe.

A **KTX-07** védőfilmet csak tiszta, száraz, portalanított felületre, ecsettel vagy teddyhengerrel vagy szórással vigye fel 2 rétegben.

Különösen ügyeljen arra, hogy a felület egyenletesen legyen kezelve, ne keletkezzenek a felületen elfolyások vagy festetlen részek.

Ne feledje: A **KTX-07** védőfilm alkalmazása előtt:

- A frissen felfestett vízben oldható festék legalább 3 napig (72 óráig)
 - A frissen felfestett szerves oldószerekben oldható festék legalább 5 napig kell, hogy száradjon.
2. A védőréteg a felvitelétől számított 24 óra eltelté után nyújt teljes védelmet a firkák ellen. A tulajdonságai minden további nap elteltével erősödnek.
3. A kezelt felületet a védőréteg felvitelétől számított első 4 (száradási idő) órában nem érheti eső. A munka tervezésekor ne hagyja figyelmen kívül az aktuális időjárás előrejelzést.

JELLEMZŐK:

- Egykomponensű készítmény (nincs szükség az alkotóanyagok összekeverésére, nem okoz veszteséget a meghatározott időn belül fel nem használt bevonat megkeményedése miatt), könnyű felhordás, páraáteresztő
- Tapadásmentes, véd a ragasztók, szalagok és plakátok felragasztása ellen
- Gyorsan száradó, a levegő nedvességtartalma hatására keményedő
- Graffiti eltávolítása sima vízzel vagy mosószeres, vagy szappanos vízzel
- Ellenáll az UV sugárzásnak, nem sárgul
- 20 év tartósság, kiváló felhordási paraméterek: -5C° és +30C° között
- Kivitelezési változat: matt, fényes, RAL színskála színei
- Magas kémiai rezisztencia
- Nem igényel speciális vegyi oldószereket
- Környezetbarát, nem toxikus, nem ingerli a szemet és a bőrt
- Száradási idő: 4 óra 20C°-nál

