

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A **GRAFITIX BIORAVAL** ásványi felületek tisztítására lett kifejlesztve, elsősorban a légköri szennyeződésekől tisztítja meg a felületet. Áthatolva a felület mélyebb rétegeibe, átjutja és fellazítja a szennyeződések – így a robbanómotorok felületre ülepedett égéstermékét is.

A feloldott piszok a felület nyomásos vízzel való öblítésével távolítható el. A termék széleskörű felhasználásra alkalmas, tisztítja a márvány, beton- és cementfelületeket, ezért alkalmazható parkolóházak padlózatának tisztításához, festetlen vakolatok és műköből készült felületek tisztításához is.

ELŐNYEI:

A **GRAFITIX BIORAVAL** nem károsítja a tisztított felületet. A cement-alapon készült fugákat sem oldja. Felvitele után nem szabadulnak fel káros gőzök, ezért alkalmas mind bel-, mind kültéri felhasználásra.

A **GRAFITIX BIORAVAL** legnagyobb előnye – a gyakran alkalmazott homokszórásos és csiszolós technikákkal szemben –, hogy a kezelt felületet nem koptatja.

A termék nem tartalmaz nátrium sem kálium tartalmú vegyületeket, sem savas kémhatású összetevőket.

A termék veszélyességi besorolásra nem minősült. Alkalmazása után szükségtelen a kezelt felület vegyi semlegesítése. Nem rongálja az üveget, fémeket, sem a homlokzat- és egyéb festékeket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A kezelendő felületre vigyen fel szabályosan és bő mennyiségben **GRAFITIX BIORAVAL**-t. A felvitelhez használjon kefé vagy festőhengert.
2. A termék legalább 15 – 30 percig kell, hogy hasson a felületre. A légköri szennyeződések vastagabb rétegeinek eltávolításához akár több órás hatás is szükséges lehet. Ezért a munka megkezdése előtt mindig végezzen próbát a kezelendő felület kis részén és a próbatisztítás eredménye alapján határozza meg a teljes tisztításhoz szükséges időt.
3. Végül a felületet bőven öblítse le nyomásos vízzel. Az erősen szennyezett helyek gyakran ismételt tisztítást szüségelnek. Ez esetben az 1 – 3 pontban leírtak alapján járjon el (a **GRAFITIX BIORAVAL**-t természetesen csak a szennyezett felületre vigye fel).

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A **GRAFITIX BIORAVAL** nem veszélyes termék. Elővigyázatosságból ennek ellenére is tanácsoljuk az alapmunkavédelmi eszközök használatát (használjon szemüveget vagy arcvédőt, gumikesztyűt).

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Szaga nem jellemző.

Kémhatás: pH 6 – 8.

Nem gyúlékony, vízzel minden arányban elegyíthető.

Halmazsűrűség 20°C-on : 1,120 g/l

Kiadósság : 300 – 400 g / m²

(szennyezettségtől függően).



CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 5 és 22 literes műanyag edényekben egyszeri használatra.

A terméket eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni.



FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznek.