



# ANTIMOUSSE 77

## Speciális gombaölőszert

### MOSZATOK, MOHÁK ÉS GOMBÁK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az **ANTIMOUSSE 77** speciális gombaölőszert, mely elsősorban építőipari felhasználásra lett kifejlesztve. Széles körű felhasználása ajánlott mindazon felületek preventív és folyamatos tisztítására, melyeken az elszaporodó mikroorganizmusok súlyos károkat okozhatnak.

Az **ANTIMOUSSE 77** egyrészt megöli a mikroorganizmusokat, másrészt védelmet nyújt ezek ismételt megjelenése ellen a kezelt felületeken. Felvitelétől számítva a termék további 1 – 4 hónapig nyújt preventív védelmet.

A gombaölőszert radikálisan hat a **moszatokra (algákra), zúzmókra, mohákra, gombákra.**

Bármely felületre alkalmazható. Felvihető kőre, cserépre, csempére, gipszre, betonra, fára, tetőfedő palára, azbesztcementre, festékre, stb. Az **ANTIMOUSSE 77** legelterjedtebb alkalmazási területei: falak, vakolatok, kövezett felületek, tetők, medencék, szökőkutak, uszodák, teniszpályák, erkélyek, szobrok, emlékművek, sírkövek tisztítása.

Gyakori a mikroorganizmusok elszaporodása a festékrétegek alatt. Ennek következménye, hogy a festék elválk a felülettől és ezáltal azt kiteszi a külső környezeti hatásoknak. Ezért tanácsoljuk, hogy a felületet festés előtt preventíven kezelje **ANTIMOUSSE 77**-el.

#### ELŐNYEI:

- Elegendő a termék egyszeri felvitele. Nem szükséges a felület előmosása sem kefézése.
- **Nem változtatja meg a felület jellegét sem színét.**
- A kezelt felület visszanyeri eredeti színét és megjelenését.
- Megsemmisíti a mikroorganizmusokat, melyek magas víztartalma és vízfeltartó képessége jelentősen hozzájárul a felületek víz illetve jég által okozott eróziójához.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A koncentrált terméket 1 : 10 arányban kell oldani (10-szeresen koncentrált termék).

A terméket felhasználásra kész állapotban is szállítjuk.

1. Az **ANTIMOUSSE 77**-et ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal vigye fel a kezelendő felületre úgy, hogy teljesen és bőven átitassa a felületet, illetve a rajta terjeszkedő moha- és zúzmórteget. A terméket hagyja hatni akár napokon keresztül is, amíg a felületről teljesen el nem tűnnek a zöldek foltok.
2. Az **ANTIMOUSSE 77**-el való kezelés előtt tanácsos a felületre rakódott moha és zúzmó vastag rétegeit mechanikailag eltávolítani (lekaparni). Az anyagmegtakarítás jelentős lehet.
3. A kitisztított felületet alaposan mossa le nyomásos vízzel.
4. Szükség esetén ismételten járjon el a leírt eljárás szerint.

#### HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Munka közben tartsa be mindazokat az általános munkavédelmi előírásokat, melyek a vegyi termékekkel való munkára vonatkoznak. Használjon kesztyűt. A bőrfelületet védje a termékkel való ismételt érintkezéstől.

Baleset esetén a bőrre vagy szembe került terméket alaposan mossa ki vízzel.

Munka után alaposan mosson kezet szappannal. A termék ételkészítőtől és gyerekektől távol tartandó.



#### MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Szagtalan, nem gyúlékony, vízzel bármely arányban keverhető. Kémhatás: pH 8. Halmazsűrűség: 1 gr/cm<sup>3</sup>

Kiadósság (hígított): kb. 5 m<sup>2</sup> / liter, (koncentrált): kb 50 m<sup>2</sup> / liter (10x konc.) Csomagolás: 5 kg-os kannában



#### FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkezhetnek.



SCALP s.a.s. FRANCE – ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Budapest, Énekes u. 19.

Tel: +361-608-1860 Mobil: +3670-311-1281

www.anti-graffiti.hu info@anti-graffiti.hu

