

GRAFITIX®

PROMOTEUR D'ADHERENCE ME

Alapozó

FÉMEKRE, A FESTÉK TAPADÁSÁT SEGÍTI ELŐ

ISMERTETŐ:

A **GRAFITIX PROMOTEUR D'ADHERENCE ME** elősegíti a lakkok és festékek fém-alaphoz (elsősorban galvanizált felületekhez, alumíniumhoz, vashoz, acélhoz) való tapadását.

ELŐNYEI:

- ⇒ Vízben oldható, nem elszappanosítható műgyanta.
- ⇒ Meggátolja a fémekre felvitt festékréteg felpattogzását illetve felhámlását (gyakori probléma a cink és alumínium felületek festésénél).
- ⇒ A „szendvics”-film átfesthető mind vízben, mind szerves oldószerekben oldott festékekkel.
- ⇒ Erősíti a felület rozsdállóságát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A gyártó a terméket használatra kész állapotban szállítja.

Kezelés előtt a felületet zsirtalanítani és dezoxidálni kell.

A terméket egy rétegben vigye fel a felületre, ecsettel, kefével, festőhengerrel vagy szórópisztollyal.

A festék vagy más utóréteg felvitele előtt a filmet hagyja száradni legalább 24 óráig.

A munka befejezése után a használt eszközöket azonnal mossa ki tiszta vízben.

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék vizes oldat. A gyártó által szállított termék egészségvédelmi szempontból nem jelent különösebb veszélyt.

Ennek ellenére, elővigyázatosságból használjon megfelelő munkavédelmi eszközöket (kesztyűt, szemüveget).

A termék beltéri használatakor a helyiséget alaposan szellőztetni kell!

Baleset esetén az érintett testfelületet alaposan öblítse le tiszta vízzel!

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Sárgás, gyümölcsre jellemző szagú folyadék.

Kémhatás: pH 8-8,5

Halmazsűrűség 1 g/cm³

Forráspont: 100 °C

Száradási idő: 2 óra

Újabb réteg felvitele: a felviteltől számított

24 óra eltelte után.

Kiadósság: kb. 100 g/m²

A terméket 5 °C alatti külső és felszíni hőmérsékleteknél ne alkalmazza.

FAGYÉRZÉKENY!

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 5 és 20 literes műanyag edényekben egyszeri használatra.

A terméket eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni



FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkezhetnek.



GRAFITIX Industries—FRANCE —
ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Budapest, Énekes u. 19.
Tel: (36-1) 608-1860 Mobil: (36-70) 311-1281
www.antigrafitti.hu E-mail: info@anti-graffiti.hu

