



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

Graffiti eltávolító zselé
KÉNYES FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁHOZ

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A **SCALP ANTI-GRAFFITI 49** oldószer a **kényes és falfirkák ellen védett felületek tisztítására** lett kifejlesztve. Alkalmos falfirkák eltávolítására homlokzati és falfestékekről, gépkocsi karosszériáról, fafelületekről és egyes műanyag-felületekről, stb. Az oldószer hatóanyaga lassan és fokozatosan lazítja fel a firka festékanyagát, ezért a folyamatot a felhasználó bármely pillanatban leállíthatja, ezáltal is védve az eredeti felületet.

Minél „frissebb” az eltávolítandó firka, annál egyszerűbb és könnyebb a tisztítás.

Különösen felhívjuk a figyelmét arra, hogy némely zsíros festékanyag, pl. a filctollak festékanyaga, magas molekula tömegű oldószereket tartalmaz. Ezen oldószerek csak nagyon lassan párolognak el, s így mielőtt teljesen felszárad a firka, a festékanyag meglehetősen mélyre jut az eredeti felületben. Ezekben az esetekben, ha a falfirka megjelenése és eltávolítása között hosszabb idő telik el, a festékanyag meglehetősen jól eltávolítható a felszíni, de csak részben a mélyebb rétegekből.

Mivel az eredeti felület és a firka festékanyagának a polimerizációs foka különböző, a többi standard festékanyag eltávolítása a **SCALP ANTI-GRAFFITI 49**-el nem okoz különösebb problémát. Amennyiben a gépkocsi karosszériájára festett firkát óhajtja letisztítani, különösen vigyázzon a retusált helyekre, mert ez esetben az oldószer egyszerre oldhatja fel a firka és a retus festékanyagát.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Használat előtt alaposan keverje fel az oldószert.
2. Az oldószer 10-20 perc alatt hat.
3. Az oldószert vigye fel ecsettel vagy teddyhengerrel a tisztítandó felületre.
4. Várjon, amíg a firka fel nem enged. Körkörös mozdulatokkal, dörzsöléssel lazítsa fel a festéket.
5. Ezt az eljárást ismételje mindaddig, amíg a firka teljesen el nem tűnik.
6. A firka eltávolítása után újra törölje át a felületet puha, tiszta ronggyal.
7. A fennmaradó árnyékokra használja a **SCALP EDJ 28** árnyékeltávolítót.
8. 5-50C° között lehet használni.



FIGYELEM:

A színes firkák eltávolítása műanyag és falfelületekről mindenképp nagyon kényes operáció. A firkára progresszíven kell hatni, és jól kell eltalálni az oldás befejezésének a pillanatát, lemosni a feloldott festéket, hogy ne tegyen kárt a felületben. Ha a firkát teljes egészében eltávolítaná, úgy ajánljuk, hogy az adott felületen kísérletezzen a firka kis részének eltávolításával és a próbák eredménye alapján, válassza ki a legmegfelelőbb eljárást.

A próbát a következő módon végezze el. Tegyen a rongyra **SCALP ANTI-GRAFFITI 49** oldószert, majd a firka kis részét mindaddig dörzsölje, amíg a firka teljesen el nem tűnik. Ez után győződjön meg arról, hogy az eredeti felület sértetlen maradt.

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Ne lélegezze be a munka közben keletkező gázokat!

A terméket csak jól szellőzött helyen használja! Bőrizgató hatású. Óvja a bőrfelületet az oldószerral való érintkezéstől! Munka befejezése után alaposan mossa le kezét szappanos vízzel. Munka közben tilos a dohányzás és a nyílt tűzzel való manipuláció!

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Géles állagú, oldószer bázisú termék. Átlátszó, sűrűsége: 20C° 1,05gr/cm³.

pH= nincs jelentősége.

Fagyérzékeny!

Lobbanáspont: >58C°.

Kiadósság: 200-300 g/m².



FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznének.



SCALP s.a.s. FRANCE – ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Budapest, Énekes u. 19.

Tel: +361-608-1860 Mobil: +3670-311-1281

www.anti-graffiti.hu antigrffitibt@gmail.com

