

ISMERTETŐ:

A termék a porózus illetve a nedvességet felszívó felületek víztaszításának növelésére lett kifejlesztve. A kezelt felületek jobban ellenállnak a külső környezeti hatásoknak, tisztításuk gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb, mint a kezeletlen felületeké.

Alkalmazása ajánlott: kőre, téglára, tetőcserépre, gipszre, vakolatokra, cement-tartalmú, illetve más porózus felületekre. Alkalmazása nem tanácsolt: NEM porózus felületekre.

ELŐNYEI:

A **GRAFITIX HYDROFUGEANT NF** nem képez filmet. Így bár jelentősen növeli a felület víztaszítását, nem gátolja a levegő és pára áramlását a felületen keresztül. A **GRAFITIX HYDROFUGEANT NF** nem tartalmaz szilikont sem gyantát. Az alapösszetevői fémorganikus vegyületek. A víztaszító hatás a szerves oldószerek elpárolgása után azonnal fellép. A kezelt felületről az esővíz gyorsan leperog, ezáltal lemossa a felületre rakódott légköri szennyeződések.

A **GRAFITIX HYDROFUGEANT NF**-fel kezelt felületek festhetőek akár olajfestékekkel is.

Némely emulziós festék a **GRAFITIX HYDROFUGEANT NF**-re festve változtathatja az árnyalatát. Ez esetekben nem ajánlott a két termék kombinációja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A terméket csak tiszta, száraz és jó műszaki állapotban lévő felületre vigye fel. Használjon ecsetet, festőhengert vagy szórópisztolyt. Ha bő mennyiségben viszi fel a terméket, a második réteg felvitele gyakran szükségtelen.
2. A termék kiadóssága 2 – 4 m² / liter, a felület porózusságától függően.
3. A termék felvitelekor különösen ügyeljen arra, hogy a felület felszívja a teljes felvitt mennyiséget. Az elfolyások helyén, látható nyomok maradnak. Ezért tanácsoljuk, hogy a munka megkezdése előtt mindig végezzen próbát a kezelendő felület kis részén. Ez alapján határozza meg a felvivendő mennyiséget.
4. A használt eszközöket lakkbenzinben mossa ki.



FIGYELMEZTETÉS:

A terméket soha ne alkalmazza nedves felületeken, mivel azon látható foltok jelenhetnek meg (mivel a felület vízzel telített, a termék nem szívódik be a mélyebb rétegekbe, így ún. túlfolyásos hatás keletkezik).

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék az egészségre nem káros. Ennek ellenére amennyiben lehet, csak jól szellőzött helyiségben alkalmazza. A védetlen bőrfelületet és a szemet óvja a termékkel való érintkezéstől. Elővigyázatosságból viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. A termék gyúlékony – munka közben ezért tilos a dohányzás! Továbbá tilos a terméket nyílt láng közelében alkalmazni!

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Színe: *színtelentől enyhén arany-sárgáig.*

Szaga: *nyersolaj származékú oldószerekre jellemző.*

Halmazsűrűség: *0,965 g/cm³.*

Gyúlékpont : *> 55 °C*

Oldószer : *lakkbenzin.*

Száradás (20 °C-nál): *kb. 3 óra*
FAGYÉRZÉKENY!



CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 5 és 20 literes fém edényekben egyszeri használatra.

A terméket eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni.

Mivel a termék a légköri nedvességgel gyorsan reagál, csak légmentesen lezárt edényzetben tárolható!

Felnyitás után a terméket azonnal fel kell használni. Az edényzetben maradó mennyiség későbbi felhasználása nem ajánlott.

FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznének.