

GRAFITIX®

ECO-GEL

Festékeltávolító

SZERVES OLDÓSZERMENTES FESTÉKELTÁVOLÍTÓ

ISMERTETŐ:

A **GRAFITIX ECO-GEL** szerves oldószerektől mentes, vízzel elegyíthető termék. Alkalmas festékek, lakkok és politúrák eltávolítására.

A szerves oldószereket tartalmazó termékekkel ellentétben, melyek átítatják, felpuhítják és felduzzasztják az eltávolítandó réteget, a **GRAFITIX ECO-GEL** kémiailag reagál a festék anyagával, és ezt vízben oldható végtermékekre bontja le. A **GRAFITIX ECO-GEL** mérsékelten illékony, így hatását órákon keresztül is kifejtheti (akár éjszakán keresztül is, ha szükséges).

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A **GRAFITIX ECO-GEL** alkalmas régi festékek eltávolítására - akár vastag rétegekben is, olajfestékek, gliceroftalát típusú festékek eltávolítására, fehér ólomfesték, vörös ólomoxid (minium) eltávolítására, vastag rétegű ón-oxid tartalmú vakolatok eltávolítására, alapfestékek és rozsdásodást gátló alapfestékek eltávolítására, lazúrok és más favédő és faszínező-anyagok eltávolítására (pl. Bondex, Xyladecor, Xylophene, ...).

Alkalmazható a következő típusú felületek tisztítására: kő, téglá, kerámia, üveg, fa, vas, különböző műanyagok (ez utóbbi esetben végezzen próba-tisztítást a felület kis részén).

ELŐNYEI:

A **GRAFITIX ECO-GEL** vízben oldható, ezért alkalmazása közben nem szabadulnak fel káros gőzök. A termék így alkalmazható, zárt, nem szellőzött helyiségekben is. Használata nem jelent tűz- sem robbanásveszélyt.

A **GRAFITIX ECO-GEL** csak kis mértékben párolog a felületről, ezért hatását a festékek és lakkok teljes lebontásáig fejti ki. Ha elegendően vastag rétegben alkalmazza, egyszerre több festékréteget is eltávolíthat.

A **GRAFITIX ECO-GEL** felvihető forró tárgyakra is – eltávolítja a festéket az állandó napsugárzásnak kitett pléhtetőkről, falakról, melegvíz-vezetésekről, forró fűtőtestekről, stb.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A kezelendő felületre vigyen fel szabályosan és bő mennyiségben **GRAFITIX ECO-GEL**-t. A felvitelhez használjon szintetikus (nylon-szálas) kefé – a természetes szálak a **GRAFITIX ECO-GEL**-ben „feloldódnak”.
2. Hagyja, hogy a termék az eltávolítandó festéket teljesen lebontsa – a termék hasson legalább 1 órán keresztül. Vastag festékrétegek és kémiailag ellenálló festékek eltávolításához azonban több órás hatás is szükséges lehet. Száradás után a **GRAFITIX ECO-GEL** újra „aktiválható” vízpermet szórásával.
3. A fellazított festékréteget megfelelő eszközzel kaparja le a felületről (spatulyával, drótkéfével), majd a felületet bőven öblítse le vízzel. A fellazított festékréteg eltávolítható nyomásos vízzel is. Ügyeljen arra, hogy a kezelt felületen ne maradjon semmi reziduális oldószert.

FIGYELMEZTETÉS:

A **GRAFITIX ECO-GEL** nem hat a polimerizált műgyanta alapú festékekre vagy lakkokra, mint például a poliuretán, epoxi és poliészter. Nem oldja a parkettalakkot (parketta-politúrt) sem.

A **GRAFITIX ECO-GEL** nem alkalmas furnérlemezek, intarziás (berakásos) bútorok tisztítására, továbbá alumínium és könnyű ötvözetek tisztítására. Az említett esetekben fennáll az alapfelület károsításának veszélye.

A **GRAFITIX ECO-GEL** egyes fafelületek – például bükk, tölgy – színét megváltoztatja. A fa eredeti színe visszanyerhető, ha a felületre **GRAFITIX N.E.P.**-t visz fel. A **GRAFITIX N.E.P.**-nek három különböző hatása van: neutralizálja és kivilágosítja a felületet, illetve eltünteti a foltokat.

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A **GRAFITIX ECO-GEL** nátrium hidroxidot tartalmaz, ezért erősen bázisos kémhatású. Az epidermiszt erősen marja. A szembe jutva súlyos égési sérüléseket okozhat. Munka közben elengedhetetlen megfelelő munkavédelmi eszközök használata: szemüveg vagy arcvédő, kesztyű, csúszásmentes cipő és védőruha feltétlenül szükséges. A védőruha kiválasztásánál ne feledje, hogy a **GRAFITIX ECO-GEL** hatásának nem állnak ellen a természetes szálak (mint a gyapjú és gyapot).

Baleset esetén a bőrre vagy szembe került oldószert alaposan öblítse le vízzel és azonnal forduljon szakorvoshoz!

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Magas viszkozitású (26 000 cps), erősen bázisos, barnás színű gél.

Szaga: nem jellemző.

Kémhatás: pH 13. Sűrűség: 1,22g/l

Nem gyúlékony, vízzel minden arányban keverhető.

Kiadósság: 500-900 g / m²



CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 6 és 25 literes műanyag edényekben.

A terméket eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni



GRAFITIX Industries–FRANCE –
ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Budapest, Énekes u. 19.
Tel: (36-1) 608-1860 Mobil: (36-70) 311-1281
www.anti-graffiti.hu E-mail: info@anti-graffiti.hu



GRAFITIX®

ECO-GEL

Festékeltávolító

SZERVES, OLDÓSZERMENTES FESTÉKELTÁVOLÍTÓ



FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznének.



GRAFITIX Industries—FRANCE —
ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Budapest, Énekes u. 19.
Tel: (36-1) 608-1860 Mobil: (36-70) 311-1281
www.anti-graffiti.hu E-mail: info@anti-graffiti.hu

