



# SCALPEX NW

## Festékeltávolító

### HOMLOKZATFESTÉKEK ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

#### **ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

A **SCALPEX NW** professzionális festékeltávolító termék, mely elsősorban homlokzathfestékek eltávolítására -vakolatokról, plasztikus (durva) vakolatokról, padló-, fa- és fémfelületekről, stb. alkalmas.

#### **ELŐNYEI:**

A **SCALPEX NW** közvetlenül és gyorsan hat. A kezelendő felületre felvihető szóróval (folyadék), ecsettel vagy hengerrel (gél). A termék nem tartalmaz savas kémhatású összetevőket, nátrium sem kálium tartalmú vegyületeket. Káros hatása az építőiparban leggyakrabban használt anyagokra nem ismert, azonban szintetikus alapon gyártott anyagokat károsíthat.

#### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a terméket a gyártó által szállított állapotban alkalmazza – tiszta, koncentrált formában. Ideális a termék 15 – 25 °C közötti levegő- és felülethőmérsékletnél való alkalmazása.

1. A kezelendő felületre vigyen fel 1 – 2 mm vastagságú **SCALPEX NW** réteget.
2. Az eltávolítandó festékréteg típusától és vastagságától függően hagyja a terméket 5 – 30 percig hatni mindaddig, amíg a termék teljes vastagságában át nem itatja az eltávolítandó festékréteget.
3. A fellazított festékréteget megfelelő eszközzel kaparja le a felületről (spatulyával, drótkefével), majd a felületet bőven öblítse le vízzel. A fellazított festékréteg eltávolítható nyomásos vízzel is (kb. 80 – 100 bar nyomás alatt).

Nagyon fontos, hogy a felületről, melyről éppen eltávolította a régi festékréteget, alaposan mossa le a **SCALPEX NW** oldószert úgy, hogy a kezelt felületen semmi oldószert ne maradjon. Az oldószert után maradó nyomok feloldhatnák a felületre felvitt új festékréteget. Az oldószert az öblítéshez használt vízzel emulziót alkot, ezért elegendő a felület hideg vízzel (ha lehet, nyomás alatt) való öblítése.

#### **FIGYELEM: SCALPEX NW OLDÓSZERT NE HASZNÁLJA VÉDŐFILMEKRE, MERT FELOLDJA!**

#### **HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:**

A terméket ne használja zárt helyiségben. A termék csak kültéren illetve jól szellőzött helyiségben alkalmazható. A termék szórással való alkalmazásakor gondoskodjon megfelelő védőöltözetről, szem- és kézvédelemről. A termék használata közben tilos az étel- és italfogyasztás illetve a dohányzás! A bőrre került oldószert alaposan öblítse le vízzel. A leg súlyosabban érintett bőrfelületet kezelje glicerinnel. Ha szembe került az oldószert, a szemet alaposan és hosszan öblítse folyóvíz alatt. Ha az oldószerttel dolgozó személy munka közben belélegezte az oldószert, a lehető leggyorsabban kísérelje friss, tiszta levegőre. A környezetbe került oldószert felszívóképes lefektetőanyaggal kell behinteni. Az oldószert elpárolgása után a semlegesítéshez használt anyag speciális hulladékgyűjtőhelyen vagy hulladékégetőben ártalmatlanítható.



#### **FONTOS:**

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznek.



SCALP s.a.s. FRANCE – ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Budapest, Énekes u. 19.

Tel: +361-608-1860 Mobil: +3670-311-1281

www.anti-graffiti.hu info@anti-graffiti.hu

